

BESCHREIBUNG		STANDARDAUSFÜHRUNG				Wählbar	
REIHE		C3				C3	
TYPEN		C3L	C3S	C3V	C3VF	C3L	C3S
Charakteristik		BüroContainer	Sanitärcontainer	Bürocontainer oder sanitärcontainer mit Auswechselbaren Wänden	Bürocontainer oder sanitärcontainer mit Auswechselbaren Wänden (flat_pack)		
Stapelbarkeit		3x	3x	3x	3x		
Auswechselbare Wände		NEIN	NEIN	JA	JA	JA / C3F	
Transport in Paketen - Zusammenlegbarkeit		NEIN	NEIN	NEIN	JA		
SPEZIFIZIERUNG							
Masse	Breite	2.438 oder 2.990 mm	2.438 oder 2.990 mm	2.990 mm	2.990 mm	von 2.000 mm bis 2.990 mm	
	Länge	2.990 oder 6.058 mm	2.990 oder 6.058 mm	6.058 mm	6.058 mm	bis 10.000 mm	
	Lichte Höhe	2.300 oder 2.500 mm	2.300 oder 2.500 mm	2.500 mm	2.500 mm	bis 3.000 mm	
	Gewicht	Mindestgewicht des Containers ist 1,2 bis 6 Tonnen (Das Gewicht ist von Abmessungen und Ausstattung des Containers abhängig)					
Rahmen		Verzinktes Stahlrahmen, lackiert					
DACH							
Verkleidung		Verzinktes Faasadenblech 29 mm, Dicke 0.7 mm					
Isolierung		Mineralwolle 100 mm (max. 220 mm)				Max. 220 mm	
Innenverkleidung		Melaminharzbeschichtete Spanplatte 10 mm				Kunststoffplatte (wasserbeständig), Gipskarton, abgehängte Decke, Tapete mit/ohne Anstrich	
Wasserabfluss		mittels 4 PVC Röhre, Ø60mm					
Feuerbeständigkeit		15'		NEIN		15', 30', 45', 60', 90'	
WAND							
Ummantelung		Verzinktes Faasadenblech, 0.55 mm					
Oberflächenbehandlung		Zweikomponenten Acryllack (ohne Mehrpreis): RAL 5010, 1013, 9010, 9002, 7035, 7032				Fassadensysteme - ALUbond, horizontale Welle, Aussenputz, Kunststoffbellag, Ziegelimitation, Lackierung nach RAL	
Isolierung		Mineralwolle 60 mm		Mineralwolle 80 mm		Max. 180 mm	
Innenverkleidung		Melaminharzbeschichtete Spanplatte 10 mm				Kunststoffbellag, Wasserbeständigebeläge (Trespa, Abed), ALU Blech, Gipskarton, Tapete mit/ohne Anstrich	
Feuerbeständigkeit		NEIN		NEIN		15', 30', 45', 60', 90'	
BODEN							
Konstruktion		Verzinktes stahlleiterrahmen grundiert, lackiert					
Isolierung		Mineralwolle 80 mm				Max. 180 mm	
Boden		Spannplatte V100 (Dicke 22 mm) oder (Mehrpreis) Zementgebodene Spanplatte CETRIS (Dicke 22 mm)	Spannplatte V100 (Dicke 22 mm) oder (Mehrpreis) Zementgebodene Spanplatte CETRIS (Dicke 22 mm)	Spannplatte V100 (Dicke 22 mm) oder (Mehrpreis) Zementgebodene Spanplatte CETRIS (Dicke 22 mm)	Spannplatte V100 (Dicke 22 mm) oder (Mehrpreis) Zementgebodene Spanplatte CETRIS (Dicke 22 mm)		
Bodenbelag		PVC Tarkett Standard 184, grau, 1,5 mm	PVC Tarkett Standard 184, grau, 1,5 mm	PVC Tarkett Standard 184, grau, 1,5 mm	PVC Tarkett Standard 184, grau, 1,5 mm	keramischer Bodenbelag, Teppich, Linoleum, Farben nach Musterharte des Herstellers	
ELEKTROINSTALLATION							
Verteilung der Elektroinstallation		Unter Putz		Unter Putz und in Kabelkanälen			
Zuführung-Auslass		400 V / 32 A				400 V / 63A	
Licht		2x Leuchtröhren 1 x 36 W mit/ohne Wanne		4x Leuchtröhre 1 x 36 W mit/ohne Wanne		nach Kundenwunsch	
Zubehör		3x Steckdose, 1x Schalter				nach Kundenwunsch	
Elektrische Schaltanlage		1 x 10A; 2 x 16A; FI 25 A				nach Kundenwunsch	
AUSSTATTUNG							
Aussentür		Typ ZK Aussentür, 875 x 2000 mm, Zylinderschloss				nach Kundenwunsch	
Innentür		Röhrenspantürblatt		Typ ZK tür oder Röhrenspantürblatt		nach Kundenwunsch	
Fenster		Kunststofffenster 1765x1335 mm, Dreh/Kipp, k=1,1	Kunststofffenster 600x450 mm, Kipp, k=1,1	Kunststofffenster 1765x1335 mm, Dreh/Kipp, k=1,1	Kunststofffenster 1765x1335 mm, Dreh/Kipp, k=1,1	nach Kundenwunsch	
Sanitarausstattung		NEIN	JA	NEIN	NEIN	nach Kundenwunsch	