

POPIS	STANDARDNÍ PŘÍJEM				VOLITELNÉ		
	TYPY	C3L	C3S	C3V	C3VF	C3L	C3S
Charakteristika	Obytný modul	Sanitární modul	Obytný nebo sanitární modul s vyměnitelnými stěnami	Obytný modul s vyměnitelnými stěnami flat_pack			
Stohovatelnost	2x	2x	2x	2x	3x	3x	
Vyměnitelné stěny	NE	NE	ANO	ANO	ANO / C3F		
Přeprava v paketech - skladatelnost	NE	NE	NE	ANO			
SPECIFIKACE							
Rozměry	šířka	2.438 nebo 2.990 mm	2.438 nebo 2.990 mm	2.990 mm	2.990 mm	2.000 mm až 2.990 mm	
	délka	2.990 až 6.058 mm	2.990 až 6.058 mm	6.058 mm	6.058 mm	až 10.000 mm	
	světla výška	2.300 nebo 2.500 mm	2.300 nebo 2.500 mm	2.500 mm	2.500 mm	až 3.000 mm	
	hmotnost	Minimální hmotnost je 1,2 t až 6 t (hmotnost se liší dle rozměru a vybavení modulu)					
Rám	Svařovaný ocelový rám z žárově pozinkovaných profilů, opatřený vrchní akrylátovou dvousložkovou barvou						
STŘECHA							
Krytina	Pozinkovaný trapézový plech 29 mm, tl.0,63 mm						
Izolace	Minerální vata tl.100 mm						Až 220 mm
Vnitřní obložení	Laminovaná dřevotřísková tl.10 mm, bílá						Plast, Sádrokarton, Tapety (možnost nátěru), Podhledy
Odtok vody	Organizovaný 4 svody Ø60 mm, ve vnitřních rozích						
Požární odolnost	15'			NE		15', 30', 45', 60', 90'	
STĚNA							
Opláštění	Pozinkovaný profilovaný plech 0,55 mm						Fasádní systémy - Alucobond, Vodorovná vlna, Omítka, Plastové obklady, Flexibilní cihlové obklady; Lakování dle přání zákazníka v barvách RAL
Povrchová úprava	Lakování dvousložkovou akrylátovou barvou-barevné odstíny bez příplatku: RAL 5010, 1013, 9010, 9002, 7035, 7032						
Izolace	Minerální vata tl.60 mm			Minerální vata tl.80 mm			Až 180 mm
Vnitřní obložení	Laminovaná dřevotřísková tl.10 mm, bílá						Plast, Vysokotlaký laminát, Sádrokarton, Tapety, Al plech, Keramický obklad
Požární odolnost	NE			NE		15', 30', 45', 60', 90'	
PODLAHA							
Konstrukce	Rám ocelový, žebřinový z pozinkovaných profilů						
Izolace	Minerální vata tl.80 mm						Až 180 mm
Podlaha	Dřevotřísková (V100) tl. 22 mm nebo (příplatek) cementovláknitá deska (CETRIS) tl. 22mm	Cementovláknitá deska (CETRIS) tl. 22mm	Cementovláknitá deska (CETRIS) tl. 22mm	Cementovláknitá deska (CETRIS) tl. 22mm	Systémová podlaha - sádrovláknitá deska		
Podlahová krytina	PVC Tarkett Standard 184; šedá - tl. 1,5 mm	PVC Tarkett Standard 184; šedá - tl. 1,5 mm nebo litá dvousložková vodovzdorná podlaha	PVC Tarkett Standard 184; šedá - tl. 1,5 mm	PVC Tarkett Standard 184; šedá - tl. 1,5 mm	Keramická dlažba, Koberce různých druhů, Ostatní dle přání zákazníka		
ELEKTROINSTALACE							
Rozvod elektroinstalace	Rozvod ve stěnách a stropu			Rozvod ve stropu a krycích lištách			
Přívod-výstup	400 V / 32 A						Až 400 V / 63A
Světla	2ks zářivky 1x36 W s krytem			4ks zářivky 1x36W s krytem			Dle přání zákazníka
Příslušenství	3 x zásuvka, 1 x vypínač						Dle přání zákazníka
El. rozvaděč	1 x 10A; 2 x 16A; FI 25 A						Dle přání zákazníka
VYBAVENÍ							
Venkovní dveře	ZK typ dveře, plechové zinkované 875 x 2000 mm, s kování a cylindrickou vložkou, lakované dle barevného odstínu modulu						Dle přání zákazníka
Vnitřní dveře	Dřevěné fóliované dveře (voštinová výplň)			ZK typ dveře plechované zinkované nebo dřevěné fóliované dveře (voštinová výplň)			Dle přání zákazníka
Okno	Plastové 1765 x 1335 mm, otevíravo-sklopné s integrovanou plastovou roletou, Ug=1,1	Plastové 600 x 450 mm, sklopné, Ug=1,1	Plastové 1765 x 1335 mm, otevíravo-sklopné s integrovanou plastovou roletou, Ug=1,1	Plastové 1765 x 1335 mm, otevíravo-sklopné s integrovanou plastovou roletou, Ug=1,1	Dle přání zákazníka		
Sanitární vybavení	NE	ANO (dle typu)	NE	NE	Dle přání zákazníka		