

BESCHREIBUNG		STANDARD AUSFÜHRUNG				Wählbar		
TYPEN		C3L	C3S	C3V	C3VF	C3L	C3S	
Modul typ		Wohnmodul	Sanitärmodul	Wohnmodul oder sanitärmodul mit Auswechselbaren Wänden	Wohnmodul oder sanitärmodul mit Auswechselbaren Wänden (flat_pack)			
Stapelbarkeit		2x	2x	2x	2x	3x	3x	
Auswechselbare Wände		NEIN	NEIN	JA	JA	JA / C3F		
Transportmöglichkeit in Paketen		NEIN	NEIN	NEIN	JA			
SPEZIFIZIERUNG								
Masse	Breit	2.438 oder 2.990 mm	2.438 oder 2.990 mm	2.990 mm	2.990 mm	von 2.000 mm bis 2.990 mm		
	Länge	von 2.990 bis 6.058 mm	von 2.990 bis 6.058 mm	6.058 mm	6.058 mm	bis 10.000 mm		
	Lichte Höhe	2.300 oder 2.500 mm	2.300 oder 2.500 mm	2.500 mm	2.500 mm	bis 3.000 mm		
	Gewicht	Mindestgewicht des Moduls ist 1,2 bis 6 Tonnen (Das Gewicht ist von Abmessungen und Ausstattung des Moduls abhängig)						
Rahmen		Verzinktes Stahlrahmen, lackiert						
DACH								
Deckung		Verzinktes Faasadenblech 29 mm, Dicke 0.63 mm						
Isolierung		Mineralwolle 100 mm						
Innenverkleidung		Melaminharzbeschichtete Spanplatte 10 mm						
Wasserabfluss		mittels 4 PVC Röhre, Ø60mm						
Feuerbeständigkeit		15'			NEIN		15', 30', 45', 60', 90'	
WAND								
Ummantelung		Verzinktes Faasadenblech, 0.55 mm						
Oberflächenbehandlung		Zweikomponenten Acryllack (ohne Mehrpreis): RAL 5010, 1013, 9010, 9002, 7035, 7032						
Isolierung		Mineralwolle 60 mm			Mineralwolle 80 mm			Max. 180 mm
Innenverkleidung		Melaminharzbeschichtete Spanplatte 10 mm						
Feuerbeständigkeit		NEIN			NEIN		15', 30', 45', 60', 90'	
BODEN								
Konstruktion		Verzinktes stahlleiterraum grundiert, lackiert						
Isolierung		Mineralwolle 80 mm						
Boden		Spannplatte V100 (Dicke 22 mm) oder (Mehrpreis) Zementgebodene Spanplatte CETRIS (Dicke 22 mm)	Zementgebodene Spanplatte CETRIS (Dicke 22 mm)	Zementgebodene Spanplatte CETRIS (Dicke 22 mm)	Zementgebodene Spanplatte CETRIS (Dicke 22 mm)	Systemboden - Gipsfaserplatte		
Bodenbelag		PVC Tarkett Standard 184, grau, 1,5 mm	PVC Tarkett Standard 184, grau, 1,5 mm	PVC Tarkett Standard 184, grau, 1,5 mm	PVC Tarkett Standard 184, grau, 1,5 mm	Keramischer Bodenbelag, Teppich, Linoleum, Farben nach Musterharte des Herstellers		
ELEKTROINSTALLATION								
Verteilung der Elektroinstallation		Unter Putz			Unter Putz und in Kabelkanälen			
Zuführung-Auslass		400 V / 32 A						
Licht		2x Leuchtröhren 1 x 36 W mit/ohne Wanne			4x Leuchtröhre 1 x 36 W mit/ohne Wanne			nach Kundenwunsch
Zubehör		3x Steckdose, 1x Schalter						nach Kundenwunsch
Elektrische Schaltanlage		1 x 10A; 2 x 16A; FI 25 A						nach Kundenwunsch
AUSSTATTUNG								
Aussentür		Typ ZK Aussentür, 875 x 2000 mm, Zylinderschloss						nach Kundenwunsch
Innentür		Röhrenspantürblatt			Typ ZK tür oder Röhrenspantürblatt			nach Kundenwunsch
Fenster		Kunststofffenster 1765x1335 mm, Dreh/Kipp, Ug=1,1	Kunststofffenster 600x450 mm, Kipp, Ug=1,1	Kunststofffenster 1765x1335 mm, Dreh/Kipp, Ug=1,1	Kunststofffenster 1765x1335 mm, Dreh/Kipp, Ug=1,1	nach Kundenwunsch		
Sanitarausstattung		NEIN	JA	NEIN	NEIN		nach Kundenwunsch	